

IRCソーラーカータイヤ予約受付のご案内

拝啓、日頃弊社商品をご愛顧頂きまして誠に有難うございます。
SLR93ソーラーカータイヤですが、今年度分の生産準備にあたり、
今年度ご使用予定本数を確認させて頂きたく、恐れ入りますが鈴鹿、スタンダード
それぞれ必要本数を 4月10中に、ご連絡頂きます様お願い申し上げます。

(鈴鹿仕様に付いてはご要望数量が少ない場合、スタンダードのみの生産になる場合がございます)

予定では5月中旬に生産、お届けの予定です。

コードNO	F/R	サイズ/構造	パターン	平均重量	参考定価(税別)	備考
101167	共	2.25-14 TL	SLR93鈴鹿仕様	1,310g	¥7,000	ソーラーカー用

鈴鹿のコースレイアウトに合わせてトレッドゲージ厚を変更、更に耐久性のアップに成功しました。

*注意: 限定生産品となっておりますのでご注文の際には必ず在庫及び生産予定をご確認下さい。

101165	共	2.25-14 TL	SLR93	1,190g	¥6,000	ソーラーカー用
--------	---	------------	-------	--------	--------	---------

*秋田大潟村、オーストラリアには低転がり性能重視のSLR93がお勧めです。

*原材料価格高騰により予告無き価格変更の可能性が有ります。消費税別途要

特徴 / 取り扱い注意

< SLR93、SLR93鈴鹿仕様 > *鈴鹿仕様には黄色いマーカーがサイドに付いています。

国内外の主要ソーラーカーレースに対応する2タイプを用途に合わせてお選び下さい!

SLR93 低転がり性能を重視したソーラーカー用タイヤです。大潟村、オーストラリア向き。

SLR93鈴鹿 ハイスピードでのコーナリング性能が要求されるレース向きで耐久性をアップ。

・ソーラーカー専用タイヤです。一般公道では使用できません。

・チューブレスタイヤのビード部は非常にデリケートです。リム組み付け時は必ずビード

ワックスを使用し、ビード部をキズつけないように注意してください。

・組み付け時のコンプレッサー元圧は3.0~6.0kgf/cm²に調整し、6kgf/cm²を

超えないように注意してください。(それ以上での空気圧充填は大変危険です。)

・空気圧 6~8kgf/cm²、適応リムサイズ 14xWM1.20, 14xWM1.40, 14xWM1.60

・安全の為、勘合時には安全メガネ、安全囲いの使用をお願いします。

・空気圧調整はタイヤが冷えているときに行ってください。

・ソーラーカータイヤは高圧で使用される為、パンクした物を修理して使用するとバースト

の危険があります。パンク修理をして使用しないでください。

< 購入方法 >

・オーダーは弊社にて直接お受けする事も可能です。

・代金は現金書留/銀行振り込みのどちらでも結構です。ご入金後1週間以内にタイヤを発送しま

・振込先: みずほコーポレート銀行(0016) 名古屋営業部(082) 当座 No;2222

・3本以上ご注文の場合送料無料、2本以下の場合運賃840円(税込)となります。

(必ず在庫を確認の上ご入金願います。在庫が無い場合は1ヶ月~2ヶ月程度送付までに時間を頂く事があります)

・価格は上記のタイヤ価格に別途消費税が必要になります。

< 問合せ、代金発送先 >

以上、宜しくお願いいたします。



井上ゴム工業株式会社 ソーラー & エコラン係
〒460-0008 名古屋市中区栄5-3-11 TEL.052-249-9326 FAX.052-249-9352
<http://www.irc-tire.com>